



Choisissez votre cuve

Cuves à enterrer Carat



Cuves à enterrer Carat ¹⁾
passage piétons, véhicules ou camions ²⁾



Notices
d'installation et
plans sur notre
site : www.graf.fr



Photo : Cuve Carat 4800 L avec rehausse et couvercle PP pour passage piétons (Accessoires vendus séparément voir page 38)

Dimensions

Capacité [Litres]	Larg. l [mm]	Long. L [mm]	Haut. H [mm]	Haut. totale Htot [mm]	Haut. dôme Ht [mm]	Ø intérieur dôme [mm]	Poids [kg]	Réf.	
2700	1565	2080	1400	2010	610	650	120	370001	
3750	1755	2280	1590	2200	610	650	150	370002 ✓	
4800	1985	2280	1820	2430	610	650	185	370003	
6500	2190	2390	2100	2710	610	650	220	370004	
13000	Composée de deux cuves 6500 L								370009

Données techniques

Hauteur de remblai maxi. : (sans nappe phréatique, ni passage véhicules)	1500 mm
Charge maxi. par essieu :	8 t avec rehausse pour couvercle béton
Charge maxi totale :	3,5 t avec rehausse et couvercle fonte 12 t avec rehausse pour couvercle béton
Hauteur de remblai nécessaire avec un passage véhicules :	800-1200 mm
Pose dans la nappe phréatique :	2700 L, 3750 L jusqu'à la base du dôme 4800 L, 6500 L jusqu'à l'équateur de la cuve
Hauteur de remblai nécessaire pour une pose dans la nappe phréatique :	800-1000 mm
Raccordements :	5 x DN 110



¹⁾ Cuves seules, sans rehausse ni couvercle

²⁾ Passage véhicules ou camions avec rehausse télescopique et couvercle fonte ou béton